

使用指南

安裝說明:

- Step1 請準備 1/2"內牙口，接受本機進水源
- Step2 將本機 排水口接上1" 排水管通於下水道
- Step3 接受 單相AC 220 V 電源 (無熔絲開關規格10 A)
- Step4 面板 電源開關ON ，開啟人機螢幕
- Step5 請依照需求選擇三種模式，選擇任一種進行清洗 (詳細說明請見手冊說明)



- ⚠ 當溢流時，將調壓流量閥開到不滿出水槽為原則，因各環境水壓不同進水速度會有所改變，請將開關開至適當位置，避免水位滿出。
- ⚠ 機器使用0.3臭氧時,請放置通風處，務必將門窗打開，保持室內通風。
- ⚠ 人機觸控面板請保持乾燥，嚴禁浸水避免尖銳物品撞擊，以防滲水造成機器損壞。欲清潔時，請用絨布或中性清潔液擦拭即可。
- ⚠ 本產品不得擺放在陽光直射、靠近火源或易燃物附近。
- ⚠ 本機器安裝電源時，務必將接地線接受，漏電保護器才能正常啟動。

洗程步驟

快速清洗模式

A 氣瀑(0 3)+溢流 B 超音波+氣瀑+超音波 C 氣瀑(0 3)
 排水

標準清洗模式

A 氣瀑(0 3)+溢流 B 超音波+氣瀑+超音波 排水
A 氣瀑(0 3)+溢流 B 超音波+氣瀑+超音波 C 氣瀑(0 3)
排水

深層清洗模式

A 氣瀑(0 3)+溢流 B 超音波+氣瀑+超音波 排水
A 氣瀑(0 3)+溢流 B 超音波+氣瀑+超音波 排水
A 氣瀑(0 3)+溢流 B 超音波+氣瀑+超音波 C 氣瀑(0 3)
排水

均預設為標準模式，清洗時間數據，會因各環境水壓(進排水速度)不同，而有所改變。